



⑪ 高所作業車・高所作業台

高所作業用機械を選ぶにあたって

効率のよい作業をするためには現場の状況に合った機種を選定が大切です。



広い作業範囲が必要な工事には

高所を移動しながら連続した作業が必要な、配管やガス系統の点検・塗装作業、作業位置の下に障害物がある場所での工事や、道路や歩道をまたいでの工事には、高所での作業範囲の広い直伸式を選定します。




大量の資材や作業員を搭載して工事をするには

ダクトや外壁の修理工事、高架橋の吊足場取付け、解体、大型設備・機械の点検作業、大型看板の取付けなど大量の資材や作業員を高所へ運んでの工事には、広い作業台を持ち積載能力に優れた垂直昇降式が便利です。




路盤状況による走行系の選定

- ホイールタイプ 油圧駆動パワーで、多少の不整地やぬかるみは走破できますが、どちらかといえば、整地された現場や、コンクリート打設後の作業に適します。
- クローラタイプ 路盤の平坦でない不整地で使用します。ただし、作業後、整地の必要性を生じますので、本締め工程以後は建物外周からの工事に適します。
- 8輪駆動式 整地でも不整地でも自由に移動できるよう8輪駆動式のベースに高所作業装置を装備しました。極低圧タイヤですから、現場を荒らす心配ありません。



【ポイント】より安全に効率的に作業を行い、無足場工法の効果を最大限に高めていただくためには、高所作業車の搬入前に路盤を平坦にしておくことが大切です。



工事中に床コンクリート打設を行う場合には、クローラタイプからホイールタイプに変更しなければなりませんのでご注意ください。※工事現場の路盤状況にあわせて、走行系をお選び下さい。

揚程の選定ポイント






作業する場所の高さが20mの場合、最大地上高20mのSK-200を選びがちです。それで充分なのですが、作業したい高さ20m付近での作業範囲を調べてみると、作業半径がほとんどないことに気がきます。このような場合、1ランク上のSK-240を選択すれば、作業半径が10mもあり、車両を移動することなく作業範囲内で自由自在に動きまわりながら作業効率を高めることができます。

- ☐ 建築物の高さと、高所作業車の作業範囲図を比較しながら必要揚程機種を選定します。
- ☐ 階高や梁間距離を考慮しないで高揚程機種を選定しますと、ブーム格納姿勢でも動きがとれず、かえって効率を落とすことになります。

通常最適な揚程

建築物の高さ×1.1～1.2＝高所作業車の最大地上揚程

が目安です。



高所作業車の安全マニュアル

その日の作業を開始する前に、点検を必ず実施しましょう。

◎悪天候時の使用はやめましょう。

悪天候の基準

- ☐ 強 風……10分間の平均風速が毎秒10m以上
 - ☐ 大 雨……ひと降りの降雨量が50mm以上
 - ☐ 大 雪……ひと降りの降雪量が25cm以上
- 以上の条件下での使用は中止して下さい。

◎高所作業車使用上の注意事項

平成2年10月1日から労働安全衛生法施行令その他関係法令の一部改正に伴い、高所作業車も運転業務では特別教育・技能講習が、整備業務では定期自主検査・特定自主検査が義務付けられました。

また、公道上で使用する場合は他の建設機械同様、道路交通法により所轄警察署長への使用許可申請書が必要です。提出する書類は、道路使用許可申請書・見取図・作業図等です。

詳細については所轄の警察署交通課にご相談下さい。

なお、高所作業車は下記の安全上の注意を守って使用して下さい。

〈高所作業車の運転に必要な義務〉

作業床の高さ		2m以上10m未満	10m以上
ユーザー	オペレータ資格	特別教育	運転技能講習
		作業開始前点検	
		定期自主検査・特定自主検査	

高所作業車の特別教育については、事業者が定められた教育規定に沿って教育を行って下さい。

また、技能講習については各都道府県の労働基準局またはその指定教育機関が行っています。実施日などの詳細は、労働基準局にお問い合わせ下さい。

作業開始前の点検

- まず機体を一回りし、各部に異常が無いか目視点検を行いましょう。
- アウトリガの異常の有無を確認して下さい。
- 作業確認は必ず無負荷で下部操作から行いましょう。



- 作動油タンクの異常の有無について確認を行って下さい。
- 最後に機体を一回りして、点検を確認しましょう。




- 起伏、旋回、伸縮、上昇、下降及び走行の作業点検を行いましょう。
- バケットが平衡保持されるか確認を行いましょう。
- 緊急停止の作業確認を行いましょう。
- 作業規制装置が正しく動くか一つ一つ確実に点検しましょう。
- 作業床バケットに搭乗し、上部操作装置の作動確認を行いましょう。



作業時の注意事項

- 作業場所への機体の位置決めは、確実にに行いましょう。
- 傾斜地での位置決めは、前下がり厳守しましょう。
- アウトリガは正しく接地させましょう。



- ジャッキアップは必ず水平になるように行いましょう。
- 傾斜地での作業時は、必ずブームを坂上に向けて下さい。
- 作業場所の安全対策を実施しましょう。
- 作業床バケットへの搭乗は、保護帽と安全帯を必ず装着しましょう。




- 定格荷重を厳守しましょう。
- 作業時に周囲の状況を確認しましょう。
- ☐ 不用意な操作は事故のもと、十分に安全確認してから作動して下さい。
(建物や電線、ハリなど、非足場やネットに接触する恐れがないか確認をすること)
- ☐ 作業者の向きと、作業する方向が違う場合が多いので、操作レバーと作動方向を必ず確認して下さい。

作業終了時

- 作業終了後は、ブーム及び作業床を確実に格納しましょう。
- アウトリガを格納しましょう。
- 架装部用アクセルは必ずアイドル状態に戻しましょう。
- 走行前、運送の前に再度格納状態を確認しましょう。
- バケットに人を乗せての走行はやめましょう。
- 運送するときはきちんと固定しましょう。
- 地上高制限道路は十分注意して走りましょう。

- バケットに搭乗者がいる場合は、下部の操作は慎重に行ってください。
- バケットや作業台の搭乗者は絶対に物を落下させないようにしましょう。



- 非常事態発生時には、緊急停止ボタンを押して機体の作動を停止させましょう。
- 活線作業には、必ず絶縁用保護帽を使いましょう。
- 作業床内は常に掃除しておきましょう。
- ※FRP バケットは可燃性です。火気に注意しましょう。



⑪ 高所作業車・高所作業台

自走式高所作業車

自走式クローラ・ホイールタイプ(屈伸ブーム式) 最大地上高 11.5～14.1m

AB38N/AB46E

AB38N



AB46E




Ⅲ


自走式高所作業車

コード		4722	4724
メーカー		UpRight	
型式		AB38N	AB46E
バケット・作業台	作業床最大地上高 m	11.5	14.1
	最大作業半径 m	6.1	7.5
	積載荷重 kg	215	227
	内側寸法 (D×W×H) m	0.6×1.2×1.16	1.0×1.75×1.16
首振り角度 度		左23/右50	左70～右70
昇降形式		屈折ブーム	屈折ブーム
ブーム角度 度		1/62 2/64	1/62 2/64
旋回角度 度		360	360
許容路面角度 度		2	2
登坂能力 度		19.5	17/30
機体寸法 (D×W×H) mm		4,040×1,500×2,000	5,430×1,750×2,000
動力		バッテリー	バッテリー
車両総重量 kg		3,850	6,486
走行形式		ノンマーキングタイヤ	ノンマーキングタイヤ



AB38N





AB46E



◎車両寸法図 (AB38N)



◎車両寸法図 (AB46E)



⑪ 高所作業車・高所作業台

自走式高所作業車

自走式クローラ・ホイールタイプ(屈伸ブーム式) 最大地上高 6.8~13.01m

NUL070/NUL070R-2/NUL090/NUL090-6/NUL120/NUL120-6/NUZ090D/
NUL13Suj

NUL070



NUL090



NUZ090D



NUL120



NUL13Suj




Ⅲ


自走式高所作業車

コ ー ド		4717	4717	4713	4713	4712	4712	4770	4712
メ ー カ ー		長野工業							
型 式		NUL070	NUL070R-2	NUL090	NUL090-6	NUL120	NUL120-6	NUZ090D	NUL13Sui
バ ケ ツ ット・ 作 業 台	作業床最大地上高 m	6.8	6.8	9.1	9.1	12.06	12.1	9.28	13.01
	最大作業半径 m	4.4	4.5	6.31	6.4	6.65	6.0	9.2	12.02
	積 載 荷 重 kg	150	150	200	200	200	200	600	250
	内側寸法(D×W×H) m	0.77×0.62×1.00	0.77×0.62×1.00	1.13×0.73×1.055	1.13×0.73×1.00	1.13×0.73×1.00	1.13×0.73×1.00	2.050×3.15×0.9	1.13×0.73×1.02
	首 振 角 度 度	左90～右45	左90～右40	左90～右45	左90～右45	左90～右45	左90～右45	左90～右90	左90～右45
昇 降 形 式		アップ&オーバー	アップ&オーバー	アップ&オーバー	アップ&オーバー	アップ&オーバー	アップ&オーバー	アップ&オーバー	シングルブーム
ブ ー ム 角 度 度		第1～55 第2～70	第1～55 第2～70	第1～65 第2～70	第1～65 第2～70	第1,2～65 第3～70	第1,2～65 第3～70	第1～55 第2～65	第1～70
旋 回 角 度 度		360	360	360	360	360	360	360	360
許 容 路 面 角 度 度		3	3	3	3	3	3	3	3
登 坂 能 力 度		20	20	20	20	20	20	20	20
機体寸法(D×W×H) mm		4,800×1,650×1,960	4,080×1,650×1,960	5,100×1,750×2,180	5,100×1,750×2,260	5,338×2,050×2,370	5,340×2,050×2,410	3,770×2,250×2,670	7,235×2,250×2,150
動 力		ディーゼル	ディーゼル	ディーゼル	ディーゼル	ディーゼル	ディーゼル	ディーゼル	ディーゼル
車 両 総 重 量 kg		2,300	2,300	3,750	3,750	3,950	3,830	7,140	8,150
走 行 形 式		クローラ	クローラ	クローラ	クローラ	クローラ	クローラ	クローラ	クローラ


NUL070




NUL090




NUZ090D



NUL120



NUL13Suj



⑪ 高所作業車・高所作業台

自走式高所作業車

自走式クローラ・ホイールタイプ(直伸ブーム式) 最大地上高 9.7~12.1m

HX99B/SR-10A/SR-10C1SM/SR-123/SR-12B/SR-12C1SM

HX99B



SR-10A



SR-12B




Ⅲ


自走式高所作業車

コード		4712	4712	4712	4712	4712	4712
メーカー		日立建機	アイチ				
型式		HX99B	SR-10A	SR-10C1SM	SR-123	SR-12B	SR-12C1SM
バケット・作業台	作業床最大地上高 m	9.7	9.8	9.8	12.0	12.1	12.1
	最大作業半径 m	8.3	8.0	8.0	10.6	10.7	10.7
	積載荷重 kg	200	200	200	250	250	250
	内側寸法(D×W×H) m	0.596×0.968×1.00	0.75×1.30×1.00	0.78×1.34×1.00	0.75×1.30×1.00	0.75×1.50×1.00	0.75×1.50×1.00
昇降形式		3段同時伸縮	3段同時伸縮	3段同時伸縮	3段同時伸縮	3段同時伸縮	3段同時伸縮
ブーム角度度		-25~71	-19~70	-19~70	-20~70	-19~70	-19~70
旋回角度度		360	360	360	360	360	360
許容路面角度度		3(傾斜警報角度)	3	3	3	3	3
登坂能力度		15(輸送時のみ)	30	30	24	30	30
機体寸法(D×W×H) mm		5,250×2,000×2,300	5,120×2,250×1,995	5,120×2,250×1,995	6,330×2,150×2,200	6,340×2,250×1,995	6,340×2,250×1,995
動力		ディーゼル	ディーゼル	ディーゼル	ディーゼル	ディーゼル	ディーゼル
車両総重量 kg		5,400	4,600	4,700	7,650	7,410	7,500
走行形式		クローラ	クローラ	クローラ	クローラ	クローラ	クローラ


HX99B




SR-10A




SR-12B




SR-123




◎車両寸法図 (HX99B)



◎車両寸法図 (SR-10A)



◎車両寸法図 (SR-12B)



⑪ 高所作業車・高所作業台

自走式高所作業車


自走式クローラ・ホイールタイプ(直伸boom式) 最大地上高 17.95~21.8m

SR-182/SR-18A/NUL18uj/SR-19CSM/SR-21A/SR-21CSM


SR-21A




◎車両寸法図 (SR-18A)




◎車両寸法図 (SR-21A)




SR-182



SR-18A




SR-21A



コ ー ド		4716	4716	4716	4716	4718	4718
メ ー カ ー		アイチ		長野工業	アイチ		
型 式		SR-182	SR-18A	NUL18uj	SR-19CSM	SR-21A	SR-21CSM
バ ケ ツ ット・作 業 台	作業床最大地上高 m	18.0	18.0	17.95	18.7	21.8	20.7
	最大作業半径 m	16.3	16.7	8.81	15.5	19.7	18.8
	積 載 荷 重 kg	250	200	200	250	200	250
	内側寸法(D×W×H) m	0.75×1.30×1.00	0.75×1.50×1.00	1.13×0.73×1.02	0.75×1.50×1.00	0.75×1.50×1.00	0.75×1.50×1.00
	首 振 角 度 度	左90～右90	左90～右90	左90～右45	左90～右90	左90～右90	左90～右90
昇 降 形 式		3段同時伸縮	3段同時伸縮	アップ&オーバー	3段同時伸縮	3段同時伸縮	3段同時伸縮
ブ ー ム 角 度 度		－14～70	－12～70	第1,2～60 第3～70	－12～70	－12～70	－12～70
旋 回 角 度 度		360	360	360	360	360	360
許 容 路 面 角 度 度		3	3	3	3		3
登 坂 能 力 度		27	27	20	27		22
機体寸法(D×W×H) mm		8,610×2,460×2,550	9,170×2,460×2,350	6,120×2,250×2,365	9,600×2,490×2,420	10,150×2,460×2,350	10,640×2,490×2,420
動 力		ディーゼル	ディーゼル	ディーゼル	ディーゼル	ディーゼル	ディーゼル
車 両 総 重 量 kg		13,500	13,300	9,180	12,650	15,800	15,650
走 行 形 式		クローラ	クローラ	クローラ	クローラ	クローラ	クローラ

自走式クローラ・ホイールタイプ(リフト式) 最大地上高 3.2~4.5m

CL-400/ENHLO32-1/SV-04B/AP-42/ENTL040S-3/ENTL045S-3



◎車両寸法図 (ENTL045S-3)



ENTL045S-3

Ⅲ

自走式高所作業車

コ　　ー　　ド		4720	4769	4755	4755	4755	4756
メ　　ー　　カ　　ー		コミュニケーションリンク	北越工業	アイチ	タダノ	北越工業	
型　　　　　式		CL-400	ENHL032-1	SV-04B	AP-42	ENTL040S-3	ENTL045S-3
バ ッ テ リ ー 作 業	作業床最大地上高 m	4.0	3.2	3.8	4.2	4	4.5
	積　載　荷　重 kg	200	150	200	200	220	200
	内側寸法(D×W×H) m	0.90×0.60	1.2×0.655×0.95	0.895×0.660×1.00	0.87×0.68×0.97	1.2×0.65×0.95	1.2×0.65×0.95
昇　降　形　式		垂直昇降型	シザーstype	垂直昇降型	垂直昇降型	シザーstype	シザーstype
許　容　路　面　角　度 度				0	2		
登　坂　能　力　度				8	15		
機体寸法 (D×W×H) mm		1,300×840×1,830	1,300×750×1,490	1,280×750×1,710	1,290×750×1,650	1,340×750×1,840	1,390×750×1,840
動　　　　　力		バッテリー	バッテリー	バッテリー	バッテリー	バッテリー	バッテリー
車　両　総　重　量 kg		315	320	650	630	610	710
走　行　形　式		ホイール	手押し式	ホイール	ホイール	ホイール	ホイール

⑪ 高所作業車・高所作業台


自走式高所作業車

自走式クローラ・ホイールタイプ(リフト式) 最大地上高 3.0~4.8m

RM-04B/RM05C1NS/ENCL040S-3/ENCL045S-3/KPC40S/KPC40SA

ENCL045S-3

◎車両寸法図 (ENCL045S-3)



Ⅲ


自走式高所作業車

コ　　ー　　ド		4765	4766	4765	4766	4765	4765
メ　　ー　　カ　　ー		アイチ		北越工業		エスマック	
型　　　　　式		RM-04B	RM05C1NS	ENCL040S-3	ENCL045S-3	KPC40S	KPC40SA
バ ケ ッ ト 作 業 台	作業床最大地上高 m	3.8	4.8	4	4.5	4	4
	積　載　荷　重 kg	200	200(1名)	220	200	200(2名)	180
	内側寸法(D×W×H) m	0.895×0.660×1.00	0.91×0.59×1.01	1.20×0.645×0.95	1.20×0.645×0.95	0.74×1.395×1.05	0.84×1.39×1.05
昇　　降　　形　　式		垂直昇降型	直伸5段マスト式	シザース型	シザース型	垂直昇降型	垂直昇降型
許　容　路　面　角　度 度		0	0				
登　　坂　　能　　力 度		20	20			18	
機体寸法 (D×W×H) mm		1,250×770×1,730	1,300×770×1,790	1,340×780×1,850	1,390×780×1,840	1,390×820×1,770	1,925×1,036×2,720
動　　　　　　力		バッテリー	バッテリー	バッテリー	バッテリー	バッテリー	バッテリー
車　両　総　重　量 kg		630	800	630	650	740	1,400
走　行　形　式		クローラ	クローラ	クローラ	クローラ	クローラ	クローラ

自走式クローラ・ホイールタイプ(リフト式) 最大地上高 4.61~6.8m


ENCL068S-3/SV-06B/ENTL061/ENTL061S-3/SSL1932N/
HW-630ZS/SV06DNS/SV06E1NS/KHS60

ENCL068S-3





◎車両寸法図 (SV-06B)

SV-06B



◎車両寸法図 (ENCL068S-3)



Ⅲ 自走式高所作業車

コード	4769	4757	4757	4757	4757	4757	4757	4757	4757
メーカー	北越工業	アイチ	北越工業	スソソ	デンヨー	アイチ	アイチ	アイチ	エスマック
型 式	ENCL068S-3	SV-06B	ENTL061	ENTL061S-3	SSL1932N	HW-630ZS	SV06DNS	SV06E1NS	KHS60
バ ケ ッ ト 作 業 台	作業床最大地上高 m	6.8	6.1	6.1	5.8	6.25	5.8	5.72	5.94
	積 載 荷 重 kg	250	350	250	250	227	250	230	250
	内寸法(D×W×H) m	1.80×0.885× 0.95	2.185×0.720× 1.00	1.61×0.645× 0.99	1.61×0.645× 0.95	1.54×0.65× 1.02	2.58×1.035× 1.00	1.77×0.68× 1.01	2.36×1.035× 1.00
昇 降 形 式	シザース型	シザース型	シザース型	シザース型	シザース型	屈折ブーム	垂直昇降型	一端固定3段×式	垂直昇降型
許 容 路 面 角 度 度	◀	0	2	◀	2	前13°後2° 左右6°	0	0	前13°後2° 左右3°
登 坂 能 力 度	◀	14	16.7	◀	11.3	15	14	14	15
機 体 寸 法 (D×W×H) mm	1,955×990× 1,995	2,390×810× 1,990	1,750×750× 1,960	1,750×760× 1,945	1,680×800× 2,040	2,730×1,100× 2,265	1,850×760× 2,055	1,870×760× 1,890	2,445×1,100× 2,210
動 力	バッテリー	バッテリー	バッテリー	バッテリー	バッテリー	バッテリー	バッテリー	バッテリー	バッテリー
車 両 総 重 量 kg	1,410	1,720	1,330	1,230	1,300	2,000	1,470	1,200	1,850
走 行 形 式	クローラ	ホイール	ホイール	ホイール	ホイール	ホイール	ホイール	ホイール	ホイール



⑪高所作業車・高所作業台

自走式高所作業車

自走式クローラ・ホイールタイプ(リフト式) 最大地上高 4.55～8.0m


RX07B/SV-08B/ENTL080/ENTL080S-3/SV08E1NL/HW-600ZC

RX07B







◎車両寸法図 (ENTL080)

ENTL080



◎車両寸法図 (RX07B)



コ　　ー　　ド		4769	4759	4759	4759	4759	4767
メ　　ー　　カ　　ー		アイチ		北越工業		アイチ	デンヨー
型　　　　　式		RX07B	SV-08B	ENTL080	ENTL080S-3	SV08E1NL	HW-600ZC
バ ケ ッ ト 作 業 台	作業床最大地上高 m	6.7	7.9	8.0	8	7.77	6.00
	積　載　荷　重 kg	250	250	250	250	230	250
	内側寸法(D×W×H) m	1.835×1.00×1.00	2.185×0.720×1.00	2.17×0.7×0.99	2.20×0.725×0.95	2.20×0.68×1.01	2.355×0.665×1.0
昇　降　形　式		シザース型	シザース型	シザース型	シザース型	一端固定4段×式	屈折ブーム
許　容　路　面　角　度　度		0	0	2	↘	0	↘
登　坂　能　力　度		15	13	11	↘	14	20
機体寸法(D×W×H) mm		1,990×1,090×2,090	2,390×810×2,120	2,300×810×2,160	2,300×810×2,150	2,300×810×2,225	2,450×850×2,300
動　　　　　力		バッテリー	バッテリー	バッテリー	バッテリー	バッテリー	バッテリー
車　両　総　重　量 kg		1,400	2,250	2,250	2,280	2,060	1,480
走　行　形　式		クローラ	ホイール	ホイール	ホイール	ホイール	クローラ

自走式クローラ・ホイールタイプ(リフト式) 最大地上高 9.7~9.9m

XH97/X32/ENTL099/ENTL099S-3/SV10E1WL

XH97



ENTL099




X32




SV10E1WL




◎車両寸法図 (XH97)



◎車両寸法図 (X32)



◎車両寸法図 (ENTL099)



コード	4761	4761	4761	4761	4761
メーカー	エスマック	UpRight	北越工業		アイチ
型	XH97	X32	ENTL099	ENTL099S-3	SV10E1WL
バケット・作業台	作業床最大地上高 m	9.7	9.75	9.9	9.9
	積 載 荷 重 kg	250	340	320	320
	内側寸法(D×W×H) m	2.18×1.045×1.00	2.24×1.17×1.07	2.17×1.04×0.99	2.215×1.175×0.95
昇 降 形 式	シザース型	シザース型	シザース型	シザース型	シザース型
許容路面角度 度	2	2	2	↘	↘
登 坂 能 力 度	7.1	12	10.0	↘	14
機体寸法(D×W×H) mm	2,400×1,152×2,330	2,500×1,220×2,330	2,300×1,200×2,285	2,300×1,300×2,270	2,500×1,170×2,220
動 力	バッテリー	バッテリー	バッテリー	バッテリー	バッテリー
車 両 総 重 量 kg	2,640	2,486	2,580	2,300	2,340
走 行 形 式	ホイール	ホイール	ホイール	ホイール	ホイール


環境関連機器

配管等荷揚げ装置付き高所作業車


アタッチメント



配管荷揚げイメージ



配管アタッチメント部分



コード		4765
作業床	最大積載荷重 kg	180(乗員含む)
	最大地上高 m	4.0
	最低地上高 m	0.875
	内側寸法 mm	1,390×840×1,050
	旋回範囲	右:180° 左:180°
(昇降装置)	昇降方法	油圧シリンダ
	昇降速度	上昇16sec/下降20sec
(配管荷揚げ装置)	最大積載荷重 kg	50
	最大地上高 m	6.0 ※アタッチメント取付高さは4段階調整可能
	重量 kg	40
電源	入力電圧 V	AC100V
	車体寸法 mm	1,925×1,036×2,720
	車両重量 kg	1,400

高所作業車・高所作業台

アップスター


US-25S/US-42S



コード	8517		
メーカー	日鐵住金建材		
型 式	US-25S	US-42S	
最大積載荷重	kg	133	
作業床法	作業床長さ	mm	1,500
	幅	mm	590
高さ調節	1段目	mm	950
	2段目	mm	1,510
	3段目	mm	2,100
	4段目	mm	2,500
	5段目	mm	4,195
昇降装置		手動式(パネバランス式)	
質量(手摺・巾木含)		kg	約143
		kg	約260

ウィンチ昇降台

MWA-65



コード	4720		
メーカー	ピカ		
型 式	MWA-65		
作業高さ	伸 長	m	4.5
	縮 長	m	2.0
積 載 荷 重		kg	1人(130)
作業床寸法		mm	600×600
昇 降 装 置		手巻ウィンチ式	
質量(自重)		kg	195

樹脂製作業台(簡易足場)


SC-50



コード	4697		
メーカー	アルインコ		
型 式	SC-50		
幅	mm	500	
奥行	mm	500	
高さ(閉状態)	mm	288	
	(開状態)	mm	503
質 量		kg	6.1
許 容 荷 重		kg	149.9

スーパーラダー

SL-440J/SL-600J



コード	8535		
メーカー	ピカ		
型 式	SL-440J	SL-600J	
全 長	m	4.5	6.10
縮 長	m	0.91	1.00
保管収納寸法	長 さ	mm	910
	幅	mm	495
	奥 行	mm	95
質 量		kg	14.0
		kg	20.8

マイティステップ


CSFR1518SZ



コード	8517		
メーカー	アルインコ		
型 式	CSFR1518SZ		
作業床寸法	mm	400×367	
作業床の高さ	mm	1,527~1,840	
高さ調節	mmピッチ	25	
許 容 荷 重	kg	150	
重 量	kg	15	

マキシムベース

CSG10T/CSG15TCR/ CSG18TCR



コード	8510		
メーカー	アルインコ		
型 式	CSG10T	CSG15TCR	CSG18TCR
天板有効寸法	mm	W500×D1,540	W500×D1,540
作業床の高さ	mm	725~1,125	1,040~1,440
高さ調節	mmピッチ	50	50
許 容 荷 重	kN	1.47	1.47
重 量	kg	22	29
			30.5

⑪高所作業車・高所作業台

高所作業車・高所作業台

手押し式リフト

ENHL032/CL-400/30AM/ENHL-046/LS-36VEL/LS-46VEL

ENHL032



30AM



LS-36VEL



LS-46VEL



V
建築用機械

コード		4720				
メーカー		北越工業	コミュニケーションリンク	JLG	北越工業	シブ
型 式		ENHL032	CL-400	30AM	ENHL-046	LS-36VEL LS-46VEL
作業台	作業床最大地上高 m	3.2	4.0	9.14	4.6	3.6 4.6
	積 載 荷 重 kg	150	150	160	150	150 150
内側寸法(D×W×H) m		1.20×0.655×0.95	0.90×0.60	0.66×0.66×0.99	1.35×0.655×0.95	1.218.5×700×1.675 1.437.5×750×1.765
昇 降 形 式		シザース型	垂直昇降	垂直昇降	シザース型	シザース型 シザース型
機体寸法(D×W×H) mm		1,300×750×1,490	1,300×840×1,830	1,320×740×1,970	1,450×750×1,565	1,218.5×700×1.675 1,437.5×750×1.765
動 力		バッテリー	バッテリー	100V	バッテリー	バッテリー バッテリー
車 両 総 重 量 kg		320	315	426	405	370 520
走 行 形 式		手押し式	手押し式	手押し式	手押し式	手押し式 手押し式