

安全データシート

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称	けい酸ナトリウム液
製品コード	F3-03
整理番号	F3-03-3
供給者の会社名称	林 純薬工業株式会社
住所	大阪府大阪市中央区内平野町3丁目2番12号
担当部門	環境・品質保証部
電話番号	06-6910-7305
FAX番号	06-6910-7300
緊急連絡電話番号	06-6910-7305
URL	http://www.hpc-j.co.jp/

2. 危険有害性の要約

GHS分類	
物理化学的危険性	金属腐食性物質 区分1
健康有害性	急性毒性(経口) 区分4 皮膚腐食性及び皮膚刺激性 区分1B 眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性 区分1
環境有害性	水生環境有害性(急性) 区分外 水生環境有害性(長期間) 区分外 上記で記載がない危険有害性は、分類対象外か分類できない。

GHSラベル要素

絵表示



注意喚起語

危険

危険有害性情報

H290 金属腐食のおそれ
H302 飲み込むと有害
H314 重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷

注意書き

安全対策

他の容器に移し替えないこと。(P234)
ミストを吸入しないこと。(P260)
取扱い後はよく手を洗うこと。(P264)
この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。(P270)
保護手袋、保護衣、保護眼鏡、保護面を着用すること。(P280)

応急措置

飲み込んだ場合、口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。
(P301+P330+P331)
皮膚又は髪に付着した場合、直ちに、汚染された衣類をすべて脱ぎ又は取り除くこと。皮膚を流水又はシャワーで洗うこと。(P303+P361+P353)
吸入した場合、空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。(P304+P340)
眼に入った場合、水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
(P305+P351+P338)

- 保管
 - 直ちに医師に連絡すること。(P310)
 - 特別な処置が必要である。(P321)
 - 汚染された衣類を再使用する場合には洗濯すること。(P363)
 - 施錠して保管すること。(P405)
 - 耐腐食性内張りのある耐腐食性容器で保管すること。(P406)
- 廃棄
 - 内容物、容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。(P501)

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別 化学物質
 化学名又は一般名 水ガラス、けい酸ナトリウム水溶液

化学名又は一般名	濃度又は濃度範囲	化学式	官報公示整理番号		CAS番号
			化審法	安衛法	
ケイ酸ナトリウム	SiO ₂ :35~38% Na ₂ O:17~19%	Na ₂ O·nSiO ₂ ·nH ₂ O	1-508	既存	1344-09-8

分類に寄与する不純物及び安定化添加物 情報なし

4. 応急措置

- 吸入した場合
 - 空気の新鮮な場所に移し、安楽に待機させ、窮屈な衣服部分を緩めてやる。
 - 医師の手当、診断を受けること。
- 皮膚に付着した場合
 - 汚染した衣服、靴、靴下を脱がせ遠ざける。接触した身体部位を水と石鹼で洗うこと。
 - 医師の手当、診断を受けること。
- 眼に入った場合
 - 水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
 - 医師の手当、診断を受けること。
- 飲み込んだ場合
 - 直ちに多量の水を飲ませる。
 - 口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。
 - 医師の手当、診断を受けること。

5. 火災時の措置

- 消火剤 水噴霧,粉末消火薬剤,二酸化炭素,乾燥砂
- 使ってはならない消火剤 高压棒状放水
- 特有の危険有害性 火災時に刺激性もしくは有毒なフェームまたはガスを発生する。
- 特有の消火方法 周辺火災の場合、移動可能な容器は速やかに安全な場所に移す。
 移動不可能な場合、容器及び周囲の設備等に散水し、冷却する。
 着火した場合、初期消火は、火元(燃焼源)を断ち、適切な消火剤を用いて一挙に消火する。
- 消火を行う者の保護 消火作業の際は、空気呼吸器を含め防護服(耐熱性)を着用する。

6. 漏出時の措置

- 人体に対する注意事項、保護具及び緊急措置
 - 直ちに、全ての方向に適切な距離を漏洩区域として隔離する。
 - 関係者以外は近づけない。
 - 立ち入る前に、密閉された場所を換気する
 - 作業の際には、吸い込んだり、眼、皮膚及び衣類に触れないように、必ず適切な保護具を着用し、風下で作業を行わない。
- 環境に対する注意事項 汚染された排水等が適切に処理されずに環境に排出しないように注意する。
- 封じ込め及び浄化の方法及び機材 砂又は不活性吸着剤を撒いて、できるだけ掃きとり密閉できる空容器に回収し、安全な場所に移す。
 回収跡は多量の水で洗い流す。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い

技術的対策	<p>吸い込んだり、眼、皮膚及び衣類に触れないように、適切な保護具を着用して作業する。</p> <p>長時間または反復の暴露を避ける。</p> <p>漏れ、あふれ、飛散しないように取扱い、ミスト、蒸気の発生を少なくし、換気を十分にする。</p> <p>作業後は容器を密栓し、うがい手洗いを十分にする。</p> <p>取り扱う場合は局所排気内、又は全体換気のある場所で取り扱う。</p>
安全取扱注意事項	<p>この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。</p> <p>取扱い後はよく手を洗うこと。</p> <p>飲み込みを避けること。</p> <p>ミスト、蒸気、スプレーを吸入しないこと。</p> <p>眼、皮膚、衣服との接触を避ける。</p>
保管	
安全な保管条件	<p>施錠して保管すること。</p> <p>耐腐食性の内張りがされているもので、適切な容器で貯蔵すること。</p> <p>直射日光を避け、換気の良い冷暗所に保管する。容器を密閉し、火気、熱源より遠ざける。</p>
安全な容器包装材料	遮光した気密容器

8. ばく露防止及び保護措置

	管理濃度	許容濃度(産衛学会)	許容濃度(ACGIH)
ケイ酸ナトリウム	設定されていない		

設備対策 取扱場所での発生源の密閉化、または局所排気装置、全体換気装置の設置。取扱い場所の近くに安全シャワー、洗眼設備を設け、その位置を明瞭に表示する。

保護具

呼吸器の保護具	保護マスク、自給式呼吸器(火災時)
手の保護具	不浸透性保護手袋
眼の保護具	保護眼鏡(普通眼鏡型、側板付き普通眼鏡型、ゴーグル型)
皮膚及び身体の保護具	不浸透性前掛け、不浸透性作業衣、保護長靴。

9. 物理的及び化学的性質

外観

物理的状态	液体
形状	粘調性液体
色	無色～わずかに微黄色
臭い	情報なし
臭いのしきい(閾)値	データなし
pH	約12
融点・凝固点	0℃以下
沸点、初留点及び沸騰範囲	100℃以上
引火点	引火せず
蒸発速度	情報なし
燃焼又は爆発範囲	データなし
蒸気圧	情報なし
比重(密度)	1.1～1.7(15℃)
溶解度	水に可溶、エタノールに不溶。

10. 安定性及び反応性

反応性	情報なし
化学的安定性	通常の手取り扱条件では安定である。強アルカリ性であり、腐食性がある。

危険有害反応可能性	強塩基で酸と激しく反応する。湿気があると、亜鉛、アルミニウム、すず、鉛等の金属を腐食し、可燃性の水素ガスを発生する。
避けるべき条件	日光、熱、酸、湿気。亜鉛、アルミニウム、すず、鉛等の金属との接触。
混触危険物質	亜鉛、アルミニウム、すず、鉛等の金属。
危険有害な分解生成物	水素。
11. 有害性情報	
急性毒性:経口	ラット LD ₅₀ 値:1,280~1,600mg/kg マウス LD ₅₀ 値:1,100mg/kg ウサギ LD ₅₀ 値:1,100mg/kg
皮膚腐食性及び皮膚刺激性	OECDSDS レポートより、モル比2.0 固型分40.9%品データとして「irritating」PII 値「3」と記載され、(区分2)に該当するが、JIS1号が固型分55%程度であることより「区分1B」と分類した。
眼に対する重篤な損傷性 又は眼刺激性	OECDSDS レポートより、モル比2.4 品データとして「severelyirritating」と記載されており「区分1」と分類した。
12. 環境影響情報	
水生環境有害性(急性,長期間)	魚類 カダヤシ(淡海) LC ₅₀ :2,400mg/L(48h) 甲殻類 ヨコエビ類(端脚類) LC ₅₀ :895mg/L(24h) 区分外とした。
オゾン層への有害性	データなし
13. 廃棄上の注意	
残余廃棄物	都道府県知事の許可を受けた産業廃棄物処理業者に、内容を明示して処理を委託する。
汚染容器及び包装	容器は清浄にしてリサイクルするか、関連法規並びに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。 空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。
14. 輸送上の注意	
国際規制	
海上規制情報	IMOの規定に従う。
UN No.	3266
Proper Shipping Name	CORROSIVE LIQUID, BASIC, INORGANIC, N.O.S.
Class	8
Packing Group	III
Marine Pollutant	Not applicable
Transport in bulk according to MARPOL 73/78,Annex II, and the IBC code	applicable
航空規制情報	ICAO/IATAの規定に従う。
UN No.	3266
Proper Shipping Name	CORROSIVE LIQUID, BASIC, INORGANIC, N.O.S.
Class	8
Packing Group	III
国内規制	
陸上規制	該当しない
海上規制情報	船舶安全法の規定に従う。
国連番号	3266
品名	その他の腐食性物質(無機物)(液体)(アルカリ性のもの)
国連分類	8
容器等級	III
海洋汚染物質	非該当

MARPOL 73/78 附属書II 及び IBC コードによるばら積み輸送される液体物質	該当
航空規制情報	航空法の規定に従う。
国連番号	3266
品名	その他の腐食性物質(無機物)(液体)(アルカリ性のもの)
国連分類	8
等級	III
特別の安全対策	運搬に際しては、容器の転倒、損傷、落下、荷崩れ等しないように積み込み、漏出のないことを確認する。
緊急時応急措置指針番号	154

15. 適用法令

海洋汚染防止法	有害液体物質(Y類物質)(施行令別表第1)
外国為替及び外国貿易法	輸出貿易管理令別表第1の16の項
船舶安全法	腐食性物質(危規則第2, 3条危険物告示別表第1)
航空法	腐食性物質(施行規則第194条危険物告示別表第1)
港則法	危険物・腐食性物質(法第21条2、則第12条、昭和54告示547別表二)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律	特別管理産業廃棄物(法第2条第5項、施行令第2条の4)
水道法	有害物質(法第4条第2項)、水質基準(平15省令101)

16. その他の情報

参考文献	国際化学物質安全性カード(ICSC) 16615の化学商品(化学工業日報社) 独立行政法人 製品評価技術基盤機構 The Registry of Toxic Effects of Chemical Substances NIOSH
その他	当該製品の化学物質製品を取り扱う事業者に対して提供するものであり、安全を保証するものではありません。 現時点における該当化学物質の情報を全て検証しているわけではありません。 当該化学物質について常に未知の危険性が存在するという認識で、製品運搬・開封から廃棄に至るまで、安全を最優先して使用者自己の責任においてご使用下さい。 当該化学物質を使用する際は、使用者自ら安全情報を収集すると共に使用される場所・機関・国などの、法規制等については使用者自ら調査し最優先させてください。 国または地方の規制についての調査は、当社としては行いかねますので、この問題については使用者の責任で処理願います。 このSDSは林 純薬工業株式会社の著作物です。 当該物質の日本語によるSDSと他国言語にて翻訳されたSDSが存在する場合、内容の相違があるなしに関わらず日本語で記述された文書が優先され他国言語による文書は参考文書とします。